

JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA-ME

AV. BRASILIA, Nº 304 – BAIRRO UNIVERSITARIO

ITAUNA – MG CEP. 35681-155

CNPJ. 23.028.759/0001-88

IE: 002.606.970-0007

TELEFAX: (37)3402-9492 email: tibiaistore@yahoo.com

PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A

PREGÃO ELETRÔNICO N.12/2017

PROCESSO Nº

CÓDIGO UASG:

Início a sessão pública: 15:00h (horário de Brasília/DF) do dia 15 de Setembro de 2017

LOTE 01

ITEM	Qtd	Unid	Descrição dos Produtos	Marca	Vr. Unit.	Vr. Total	Difal 7,32%	Difal 7,32%
1	160	Unid	Placa-mãe padrão LGA1151 com as seguintes especificações: Processadores: - Intel Socket 1151 para a 6ª e 7ª geração Core i7/Core i5/Core i3/Pentium / Celeron Processadores - Suporta Intel Turbo Boost Technology 2.0 Chipset: - Intel H110 Memória: - 2 x DIMM, máx. 32GB, DDR3/DDR3L 1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, unbuffered memory - Arquitetura de memória Dual Channel - Suporta Intel Extreme Memory Profile (XMP) 1.3/1.2 Gráfico: - Integrated Graphics Processor - Multi-VGA suporte de saída: portas HDMI / DVI / RGB - Suporta HDMI com max. resolução de 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz - Suporta DVI com max. resolução de 1920 x 1200 @ 60 Hz - Suporta RGB com max. resolução de 1920 x 1200 @ 60 Hz - Máximo de memória compartilhada de 1024 MB - Suporta Intel InTru™ 3D, Vídeo Quick Sync, Clear Video HD Tecnologia, Insider - dual apoio monitores independentes com HDMI / DVI e D-Sub Slots de expansão: - 1 x PCIe 3.0 x16 - 2 x PCIe 2.0 x1 Armazenamento: Intel H110 chipset: - 4 x SATA3 6.0 Gb/s, suporte à NCQ, AHCI e Hot Plug Rede: - PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Portas USB: Intel H110 chipset: - 4 x Porta USB 3.0 (2 no painel traseiro, azul) Intel H110 chipset: 8 x porta USB 2.0 (4 no painel traseiro, 4 na board) Áudio: - Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC - Suporta: Jack-deteção, Multistreaming, painel frontal Jack- Retasking Portas I/O: - 1 x PS / 2 para teclado e mouse - 1 x DVI-D - 1 x D-Sub - 1 x HDMI - 1 x LAN (RJ45) port - 2 x USB 3.0 - 4 x USB 2.0 - 3 x jack de áudio Portas internas I/O: - 2 conector (s) suporte USB 2.0 x (s) adicional de 4 portas USB 2.0 - 1 x conector TPM - 4 x SATA3 6.0 Gb / s conector - 1 x CPU Conector Fan (s) (1 x 4-pin) - 1 x Chassis Fan conector (s) (1 x 4-pin) - 1 x 24 pinos Conector de alimentação EATX - 1 x 4-pin ATX conector de alimentação 12V - 1 x conector do painel frontal - 1 x conector de áudio do painel frontal (AAFP) - 1 x jumper Clear CMOS BIOS: - 128 MB de Flash ROM, AMI UEFI Legal BIOS, SM BIOS 2.7 Support, ACPI 5.0 compliant, Multi-language BIOS, ASROCK EZ Mode, ASROCK Crashless, ASRock Internet Flash Form Factor: - uATX Form Factor - 9,1 polegadas x 7,3 polegadas (23,1 centímetros x 18,5 cm) Conteúdo da embalagem: - Placa-Mãe Micro ATX - Manual do usuário - DVD/CD de suporte - Espelho do painel traseiro - 2x Cabo Serial ATA. Placa Mãe Asus H110M-A-D3/	Placa Mãe Asus H110M- A-D3/	304,00	48.640,00	281,74	45.078,40
2	120	Unid	Processador Socket LGA1151 – Core i3, compatível com a placamãe Socket LGA1151 pedida: Processador Intel Core i3 de 3,9 GHz (mínimo) para desktop Socket LGA 1151, núcleo Kaby Lake (7ª geração), litografia 14nm, set de instruções de 64 bits, número de núcleos/ número de threads de 2/4, 4MB de smart cache, com tecnologia de virtualização, acompanhado de cooler e dissipador compatíveis in box, originais do fabricante do processador. Intel Core i3- 7100 3.9GHz	Intel Core i3- 7100 3.9GHz	705,00	84.600,00	653,39	78.406,80
3	30	Unid	Processador Socket LGA1151 – Core i5, compatível com a placamãe Socket LGA1151 pedida: Processador Intel Core i5 de 3 GHz (mínimo) para desktop Socket LGA 1151, núcleo Kaby Lake (7ª geração), litografia 14nm, set de instruções de 64 bits, número de núcleos/ número de threads de 4/4, 6MB de smart cache, com tecnologia de virtualização, acompanhado de cooler e dissipador compatíveis in box, originais do fabricante do processador. Intel Core i5-7400 3.0GHz	Intel Core i5- 7400 3.0GHz	1.040,00	31.200,00	963,87	28.916,10
Total Apurado						164.440,00		152.401,30

- 1 - Prazo de validade da proposta: não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 2 - Integram o preço fixo e irrevogável dos produtos ofertados, estão englobadas todas as despesas, inclusive tributos, impostos, contribuições fiscais ou parafiscais, fretes, mão-de-obra, seguros, transportes, bem como, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos, incidentes direta ou indiretamente no valor do material cotado.
- 3 - Condições Pagto : até 15 dias corridos.
- 4 - Prazo de Entrega : no máximo, 20 dias corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho.
- 5 - **Conta Bancária : Banco do Brasil - Agência 0425 - 1 - Praça Pagto ITAUNA - Conta 67753-1**
- 6 - **Garantia é de 12 (doze) meses para cada material ofertado, contados a partir da data de recebimento.**
- 7- Declaramos que tomamos total conhecimento do Edital e seus anexos e que a proposta apresentada obedece a todos os requisitos exigidos.
- 8- Local de entrega: Almoxarifado da SPCPR, na sede da PRODAM S.A. (Rua Jonathas Pedrosa, 1937. Praça 14 –
- 9- **REPRESENTANTE DA EMPRESA P/ ASSINATURA DO CONTRATO E PREPOSTO**
Nome: João Paulo de Aquino Rocha
Endereço: Av. Brasília, 304 - Universitario
Itaúna - MG - CEP: 35.681-155
Cargo: Diretor
CPF: 073.614.356-45
Identidade: MG 14.183.598 sspmg

Itaúna(MG), 25 de Setembro de 2017.

João Paulo de Aquino Rocha-ME
João Paulo de Aquino Rocha
CPF: 073.614.356-45
Identidade: MG 14.183.598 sspmg

VALOR TOTAL

45%	50%	55%	65%	75%	80%	90%	100%
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

0

0

0

0

0

0

0

0

